



KALITATEEN MEMORIA MEMORIA DE CALIDADES

Motxotekale

Residencial Goiko Plaza S.L.

Las características básicas previstas para la vivienda son las siguientes:

Etxebizitzarako aurreikusitako oinarrizko ezaugarriak honako hauek dira:

A. ESTRUCTURA

De hormigón armado, cumpliendo código técnico de edificación y normativa EHE.

B. ALBAÑILERÍA

Cubierta

- Cubierta no transitable: sistema de cubierta plana con aislamiento. Todo ello sobre base de hormigón armado.
- Cubierta transitable: impermeabilización, aislamiento y pavimento cerámico antideslizante.

Fachadas

Fachada de doble hoja compuesta por medio pie de ladrillo perforado con acabado de talochado para pintar o ladrillo caravista según zonas, y SATE; raseo interior de mortero hidrófugo, aislamiento térmico a base de poliuretano proyectado, cámara de aire y trasdosado de cartón yeso.

Terraza

- Pavimento cerámico antideslizante.
- Barandillas de terrazas metálicas, con vidrio en algunos casos.

Tabiquería interior

- Las divisiones interiores se realizarán con tabiquería de cartón yeso con aislamiento de lana de roca

A. EGITURA

Hormigoi armatuko, eraikuntzako kode teknikoa eta EHE araudia beteaz.

B. IGELTSEROTZA

Estalkia

- Erabili ezin den estalkia: estalki lauko sistema, isolamenduarekin. Hori guztia hormigoi armatuko oinarriaren gainean.
- Erabili daitekeen estalkia: iragazgaitza, isolamendua eta zeramikazko zoladura irristagaitza.

Fatxadak

Orri bikoitzeko fatxada, adreilu zulatuko oin erdikoa, gunearen arabera, pintatzeko talotxatze-akaberarekin edo bistako adreiluarekin, eta SATE; barruko zariatu mortero hidrofugozkoa, proiektatutako poliuretanozko isolamendu termikoa, aire-ganbera eta kartoi-igeltsuzko itxitura.

Terraza

- Zeramikazko zoladura irristagaitza.
- Terrazako barandak metalezkoak, kasu batuetan, beirarekin.

Barruko trenkadak (tabikeak)

- Barne-banaketak kartoi-igeltsuz egingo dira, harri-artilezko isolamendua gehituz.

- Las separaciones entre viviendas de distintos propietarios se realizarán mediante tabique gran formato, raseado por ambas caras y trasdosado con placa de yeso por ambas caras con aislamiento de lana de roca.

Solados y revestimientos

- Cerámica en cuartos húmedos a elegir por los compradores, entre las muestras seleccionadas.
- Parqué laminado flotante acabado en roble en recibidor, pasillos, dormitorios y salón.
- Gres antideslizante de exteriores en terrazas.
- Los solados en portal y escalera serán de mármol, granito o cerámico.
- Acabado de paramentos verticales de cuartos húmedos en azulejo, a elegir por los compradores, entre las muestras seleccionadas.

- Jabe ezberdin etxebitzeten arteko banaketak trenkada nagusi baten bidez egingo dira, bi aldeetatik zarpiatuta eta igeltsuzko plakaz bi aldeetatik itxita, harri-artilezko isolamenduarekin.

Zoladurak eta estaldurak

- Gela hezeetako zeramika aurre-hautatutako laginen artean bezeroek erabakitzeko aukera.
- Haritzezko parket laminatu flotagarria harreran, korridorean, logeletan eta egongelan.
- Terrazetan kanporako irristagaitza den gresa.
- Atariko eta eskailerako zoladurak marmolezkoak, granitzkoak edo zeramikazkoak izango dira.
- Gela hezeetako paramentu bertikalen akabera azulejozkoa, erosleek aukeratu beharrekoa, aurre-hautatutako laginen artean.

C. CARPINTERÍA EXTERIOR

- Carpintería exterior de PVC, ventanas batientes y una oscilo-batientes por estancia.
- Persianas de aluminio con su cajón de recogida en PVC integrado en la misma carpintería o bien persiana de PVC.
- Doble vidrio con cámara.

D. CARPINTERÍA INTERIOR

- Puerta de entrada principal blindada blanca lacada, con cierre de tres puntos de seguridad y mirilla de entrada.

C. KANPOKO AROTZERIA

- Kanpoko arotzeria PVC-zkoa, leihoko irekigarriak eta gela bakoitzean ardatz aldagarriko leihoko-orri bat.
- Aluminiozko pertsianak, beren PVC-zko bilketa kaxarekin, arotzerian bertan integratuta, edo PVC-zko pertsiana.
- Beira bikoitza aire-ganbera.

D. BARRUKO AROTZERIA

- Sarrera nagusiko ate blindatua zuri lakatua, hiru segurtasun-puntuko itxiturarekin eta sarrerako behatzuloarekin.

- Puertas interiores en madera de roble o blancas lacadas, a elegir por cada comprador.
- Con vidriera de 4 vidrios en salón, cocina y pasillo.
- Rodapié de 9 cm a juego con la puerta, en habitaciones, pasillo y salón.
- Manillas cromadas con roseta cromada.

E. DECORACIÓN

- Falso techo de placas de yeso en todas las estancias de la vivienda. Siempre que el Código Técnico (normativa acústica) lo permita.
- Revestimientos de paramentos verticales con lucido de yeso sobre tabique y acabado general de paramentos verticales y techos con pintura blanca.

F. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

- Instalación de calefacción según Instrucciones y Reglamentos vigentes.
- La instalación de calefacción y agua caliente será mediante caldera centralizada de gas natural con contadores individuales en rellano y apoyo de aerotermia o placas solares según código técnico vigente, u otro sistema que garantice mínimamente una eficiencia energética similar.

G. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

- Red de saneamiento y desagües realizada en tubería de PVC, según normativa vigente y dispondrán de contador individual.

- Barruko ateak erosleak aukera ditzake: haritz-egurrezkoak edo zuri lakatuak.
- Lau beirako beiratea egongelan, sukaldean eta korridorean.
- Atearekin bat datorren 9 zmko zokaloa geletan, korridorean eta egongelan.
- Heldulekuak erroseta kromatuzkoak.

E. DEKORAZIOA

- Etxebitzta guztietan igeltsuzko sabai faltua, kode teknikoak (araudi akustikoak) horretarako aukera ematen badu.
- Apaindura bertikalak trenkada gaineko igeltsu luzituarekin estaliko dira, eta apaindura bertikalen amaiera orokorra eta sabaiak pintura zuriz.

F. BEROKETA SISTEMA

- Berokuntza-instalazioa indarrean dauden jarrabide eta araudia errespetatuz.
- Berokuntzaren eta ur beroaren instalazioa gas naturaleko galdara zentralizatuaren bidez egingo da, banakako kontagailuak jarriz eskailera-buruan, eta indarrean dagoen kode teknikoaren arabera aerotermiarekin edo eguzki-plakekin lagunduta, edo gutxienez antzeko energia-eraginkortasuna bermatuko duen beste sistema baten bidez.

G. ITURGINTZA ETA SANEAMENDU SISTEMA

- Indarrean dagoen araudiaren arabera PVC-zko hodiak saneamendu-sarean eta hustubideetan; kontagailu individuala izango dute.

- Grifería monomando de la marca Monodin N de la marca Roca o similar en todos los elementos de baño y aseo.
- En baño principal:
 - Bañera en color blanco de la marca Roca modelo Continental
 - Lavabo suspendido de porcelana vitrificada color blanco de la marca Roca modelo Meridian
 - Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada de color blanco con tapa de la marca Roca modelo Meridian
- En aseos:
 - La ducha será de color blanco de la marca Roca modelo Italia. Grifería termostática cromada.
 - Lavabo suspendido de porcelana vitrificada color blanco de la marca Roca modelo Meridian
 - Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada de color blanco con tapa de la marca Roca modelo Meridian

Se podrá cambiar de marca y modelo de aparatos sanitarios y/o grifería si la Dirección de Obra lo estima oportuno, siempre sin mengua de las calidades determinadas.

- Roca markako Monodin N aginte bakarreko txorrota, edo antzekoa, bainuko eta komuneko elementu guztiak.
- Bainugela nagusian:
 - Bainuontzi zuria, Roca markako Continental modeloa.
 - Beiraztutako-portzelanazko konketa esekia, zuria, Roca markako Meridian modeloa.
 - Depositu baxuko portzelanazko komuna, zuria, Roca markako Meridian estalkia duena.
- Komunean:
 - Dutxa zuria, Roca markako Italia modeloa. Txorrota termostatikoa kromatua.
 - Beiraztutako-portzelanazko konketa esekia, zuria, Roca markako Meridian modeloa.
 - Depositu baxua duen beiraztutako-portzelanazko komuna, zuria, Roca markako Meridian estalkia duena.

Obra-zuzendaritzak egoki irizten badio, higiene-ontzien eta/edo txorrotuen marka eta modeloa aldatu ahal izango dira, betiere kalitateari eragiten ez badio.

H. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, RD 842/2002.

H. INSTALAZIO ELEKTRIKOA

Instalazio elektrikoa behe-tentsioko Araudi Elektroteknikoaren arabera, RD-842/2002.

I. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

- Instalación general de telecomunicaciones previstas para Telefónica y Euskaltel (si existen infraestructuras) según RDL 346/2011.

I. TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOA

- Telefonicarentzat eta Euskaltalentzat aurreikusitako telekomunikazio-instalazio orokorra (azpiegiturak balego), RDL 346/2011.

- Videopuerto.
- Toma de televisión en todos los dormitorios, salón y cocina, y resto según Proyecto de Telecomunicaciones.

- Bideo-atezaina.
- Telebista-entxufea logela guzietan, egongelan eta sukaldetan, eta gainerakoa telekomunikazio-proiektuaren arabera.

J. GAS

Cumplimiento de reglamentación de Gas Euskadi.

J. GASA

Gas Euskadiren araudia beteko da.

K. GARAJES

- Solera de hormigón pulida en cuarzo.
- Instalaciones y Señalización según normativa.

K. GARAJEAK

- Kuartzoan leundutako hormigoizko zola.
- Instalazioak eta seinaleztapenak araudiaren arabera.

L. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Cumplimiento del Código Técnico de Edificación.

L. BESTE EZAGARRI BATZUK

Eraikuntzako Kode Teknikoa beteko da.

OBSERVACIONES

- La descripción de la presente Memoria de Calidades tiene carácter de avance o reseña, siendo los arquitectos autores del proyecto y Directores de Obra, los que por razones técnicas, interpreten o diriman sobre posibles variaciones y normas de ejecución, y siempre sin mengua de las calidades determinadas.
- La dimensión de los pilares en los planos de planta es la sección media, pudiendo variar la misma en más o menos, según la altura de la planta, pudiendo aparecer nuevas mochetas no reflejadas en los planos. Debido a la afección de las

OHARRAK

- Kalitateen Memoria honen deskribapena aurrerapena edo aipamena da, eta proiektuaren egile diren arkitektoek eta obra-zuzendariek, arrazoi teknikoak tarteko, aldaketak eta gauzatze-arauk erabaki ditzakete, betiere zehaztutako kalitateari eragiten ez badio.
- Oinplanoko planoetan zutabeen dimentsioa tarteko sekzioa da. Sekzio hori zerbaite alda daiteke, solairuaren altueraren arabera, eta planoetan islatu gabeko motxeta berriak ager daitezke. Instalazioetan izan dezaketen eraginaren arabera, koska berriak ager daitezke, horien motxetak planoetan islatu gabe.

instalaciones, podrán aparecer nuevos elementos salientes, con sus mochetas no reflejadas en los planos.

- Con el fin de velar por el buen desarrollo de las obras, y la adecuada coordinación de los gremios, la parte compradora no podrá introducir en las obras de las viviendas o de los garajes objeto de esta compraventa, a operario o gremio no contratado por la parte vendedora, con anterioridad a la entrega de las llaves y al otorgamiento de la Escritura Pública de Transmisión.

MEJORAS / REFORMAS

- Se podrá modificar la distribución del salón-cocina entre las opciones presentadas. En dichos planos se incluye la modificación eléctrica y las zonas alicatadas correspondientes. No se abonarán los tabiques eliminados.
- Se podrán sustituir las puertas de obra por correderas estándar en altura y modelo, siempre y cuando técnicamente sea posible.
- Se podrán cambiar los radiadores de los baños por toallero previamente seleccionado.
- Se podrá cambiar la bañera y plato de ducha de obra por plato de ducha de las mismas dimensiones a ras del suelo, modelo Roca Terran.
- No se admiten ningún otro cambio en cuanto a distribución, instalaciones y acabados se refiere.

Todas las mejoras serán valoradas mediante un presupuesto

- Obrak behar bezala egiten direla eta gremioak behar bezala koordinatuta daudela zaintzeko, erosleak ezin izango du salerosketa honen xede diren etxebizitzen edo garajeen lanetan saltzaileak kontratatu ez duen langilerik edo gremiorik sartu giltzak eman eta eskualdatzeko eskritura publikoa sinatu arte.

HOBEKUNTZAK / BERRITZEAK

- Sukaldearen eta egongelaren banaketa aldatzeko aukera egongo da, aurrez aurkeztutako aukeren artean. Aukera horietan jasota daude sistema elektrikoaren aldaketak eta dagozkion alikatatutako eremuak. Kendutako trenkadak ez dira ordainduko.
- Obrako ateen ordez, altuera eta modelo estandarrak dituzten gidaridun atea jarri ahal izango dira, betiere teknikoki posible bada.
- Bainugeletako erradiadoreak aldatu ahal izango dira aurrez hautatutako toalla-euskarriengatik.
- Bainuontzia eta obrako dutxa-platera luraren arrasean jarritako neurri bereko dutxa-platerez aldatu ahal izango dira, Roca Terran modeloa.
- Espazioen banaketari, instalazioei eta akaberei dagokienez ez da bestelako aldaketarik onartuko.

Hobekuntza guztiak aurrekontu bidez balioztatuko dira.